MOTORIDUTTORI DA 20Nm RADIOMATIC

CON RADIOCOMANDO

Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.
Fine corsa meccanico. Centralina incorporata.
Connessione via cavo e via radio.
S000647N: *Radiocomando monocanale.*
S000661N: *Radiocomando a 15 canali.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da	60	mm
Coppia	20	Nm
Giri al minuto	17	rpm
Numero di giri del fine corsa	22	
Tempo prima del termico	4	min
Potenza assorbita	145	W
Intensità assorbita	0,64	A
Peso	2,05	Kg

COLLEGAMENTI

Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44.

Permette la movimentazione via radiocomando e via pulsante.

IMPIEGATO PER

ARTICOLO	SPECIFICHE TECNICHE
MOT20RM	motoriduttore da 20Nm con radiocomando per rullo da Ø 60 mm

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

ACCESSORI COMPATIBILI

OGIVE PER TENDE DA SOLE



Corona e adattatore per rullo Ø 78 mm per tenda da sole per motore Ø 45



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tenda da sole per motore Ø 45

ACCESSORI PER RULLI OTTAGONALI



Corona e adattatore per rullo Ø 70 mm per tenda da sole per motore Ø 45

Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tenda da sole per motore Ø 45

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO

S000647N
Radiocomando monocanale

MOTRAD5CAN
Radiocomando a 5 canali

S000661N
Radiocomando 15 canali

N.B. *Le immagini dei motoriduttori sono puramente indicative.*