MOTORIDUTTORI DA 30Nm

SENZA MANOVRA DI SOCCORSO

Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.
Fine corsa meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da	60	mm
Coppia	30	Nm
Giri al minuto	15	rpm
Numero di giri del fine corsa	22	
Tempo prima del termico	4	min
Potenza assorbita	203	W
Intensità assorbita	0,88	A
Peso	2,30	Kg

COLLEGAMENTI

BLU	> Neutro
NERO	> Direzione 1
MARRONE	> Direzione 2
VERDE/GIALLO	> Terra

Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44

IMPIEGATO PER

ARTICOLO	SPECIFICHE TECNICHE
MOT30SM	motoriduttore da 30Nm senza manovra di soccorso per rullo da Ø 60 mm

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

ACCESSORI COMPATIBILI

OGIVE PER TENDE DA SOLE



Corona e adattatore per rullo Ø 70 mm per tenda da sole per motore Ø 45

ACCESSORI PER RULLI OTTAGONALI



Corona e adattatore per rullo Ø 70 mm per tapparella per motore Ø 45

Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm modello Sicilia per motore Ø 45

N.B. *Le immagini dei motoriduttori sono puramente indicative.*