

MOTORIDUTTORI DA 6Nm

senza manovra di soccorso "short"



Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.
Fine corsa meccanico. *Super corto



ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per
tapparella

Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| Per rullo da | 60 | mm |
| Coppia | 6 | Nm |
| Giri al minuto | 17 | rpm |
| Numero di giri del fine corsa | 22 | |
| Tempo prima del termico | 4 | min |
| Potenza assorbita | 110 | W |
| Intensità assorbita | 0,49 | A |
| Peso | 1,40 | Kg |

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPATIBILI



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm
per tenda da sole per motore Ø 45

IMPIEGATO PER



ARTICOLO

SPECIFICHE TECNICHE

MOT6SMSHORT motoriduttore da 6Nm senza manovra di soccorso "short" per rullo da Ø 60 mm